



※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合がありますため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

適合モジュール	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光率
RA-693X	調光調色タイプ (6500K-2700K)	AC100-242	50/60	100	793	78.7	1~100%
				200	400	77.1	
				242	342	77.1	

白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約5.4kg(LEDモジュール付)	尺度	1/10	型番	承認	検印	作成
7					特記事項			EFK1078W	三 沢	村 山	青 木	
6				・TWIN TUBEモジュール FHP45Wタイプ×3灯用								
5				・無線調光タイプ ・間引き点灯不可								
4				・電源内蔵(100-242V) ・LEDモジュール別売 ・LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155:2010に準拠、光束維持率70%以上)								
3	反 射 板	鋼 板 ・ t0.5	2	白	適合ランプ		TWIN TUBEモジュール×3	1/10	三 沢	村 山	青 木	
2	本 体	鋼 板 ・ t0.6	1	白	球別		調光調色タイプ(6500K-2700K)					
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1		W ・ 数		Ra82 詳細は別表参照					
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考 器具質量							約5.4kg(LEDモジュール付)	1/10				