



使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

断熱材施工不可 (Do not install with insulation). The diagram shows the correct installation method with insulation and acoustic material. Labels include '断熱材' (Insulation), '防音材' (Acoustic material), '電線' (Wiring), '器具本体' (Fixture body), '電線を接続せぬ' (Do not connect wiring), '電線断熱材' (Wiring insulation), '防音材' (Acoustic material), and '上側から直視して' (Directly from above).

《施工上の注意》
スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

埋込穴寸法

300±2

ランプ名	LEDZ FLAT BASE 2700
光源色	昼白色タイプ (5000K)
演色性	Ra82 近接照射限度 0.1m

・無線調光タイプ (調光率5~100%) / 非調光兼用・電源内蔵

Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、
使用できません。通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

定格光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
2666	135.3	100	203	20.2
		200	101	19.7
		242	87	19.7

※消費効率は200V時を表記しています。

器具本体質量 約4.1Kg

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

8	電源ボックス	亜鉛鋼板・t0.8	1	
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
6	取付パネ	ステンレス・φ1.6	2	
5	省施工パネ	ステンレス	4	
4	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1	
3	反射板	鋼板・t0.5	1	白
2	パネル	アクリル・t3	1	乳白
1	外枠	鋼板・t0.8	1	白艶消

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考