




使用上のご注意

- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、配線ダクトレール取付け専用器具です。必ず適合配線ダクトに取付けください。《壁面取付・床面でのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因になります。
- 3、配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。ガタつくもの・破損しているものは交換ください。
- 4、器具の取付・取り外し時は配線ダクトの電源をOFFにしてください。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- 5、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 6、安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 7、電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

8	フ	ード	アルミダイキャスト	1	白	艶消 (内面：黒艶消)
7	レンズユニット	P	C	1	白	透 明
6	LEDモジュール			1	(LEDモジュール交換不可)	
5	灯	体	アルミダイキャスト	1	白	艶 消
4	ア	ーム	アルミダイキャスト	1	白	艶 消
3	電	源 ケー ス	アルミダイキャスト・銅板	1	白	艶 消
2	ダクトプラグレバー	P	A	1	白	
1	着 脱 レ バ ー	P	A	1	白	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	縮 尺	

- ・ Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。
- ・ 通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

ランプ名	LEDZ ARCHI 2400 TYPE		
配 光	広角配光タイプ		
光 源 色	アパレルホワイト (3500K)		
演 色 性	Ra96	近接照射限度	0.3m
そ の 他	LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光維持率70%以下		

定格電力 (W)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)
AC100	50/60	280	27.6	(調光率5~100%)

器具本体質量 1.2Kg

縮 尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 2400	型 番	EFS4853W
		品 名	スポットライト		

生産終了品