










灯具可動範圍図示




オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー
RB-487BA
- ・スプレッドレンズ
RB-493FA
- ・ディフュージョンレンズ
RB-490FA
- ・ロングフード
RB-809W

⑨ スイッチ詳細



非調光 無線調光

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
（壁面・床面でのご使用はできません。）
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
- 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)		
9	スイッチ	P B T	1	白艶消	AC100	50/60	204	20.3	(調光率5~100%)		
8	カバー	PC	1	白艶消							
7	レンズ	P M M A	1		特記事項 ・電源内蔵(100V) ・近接照射限度 0.2m ・光束維持時間40,000時間 ・出荷時は【OFF(非調光)状態】です				型番(広角配光タイプ) EFS7151W		
6	LEDモジュール		1	(交換不可)							
5	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消(内面:黒艶消)							
4	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消							
3	LED電源		1		適合ランプ	2000TYPE LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra83			承認	検印	作成
2	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消	球付				三 沢	村 山	平 野
1	ダクトプラグ	PC	1	白	W・数	—		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 Kg		1/4			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FFS7151W-K

株式会社 遠藤照明