




※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

- ・Smart LEDZ Fitシステム又はSmart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
- ・通信距離 見通し半径2.5m以内
※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。
- ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

黒 日塗工:N-10・マンセル:N1.0 (近似値)

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)		
9					AC100	50/60	97	9.7	(調光率5~100%)		
8					特記事項 ・電源内蔵(100V)				型番(広角配光タイプ) EFS7205B		
7	ス イ ッ チ	P B T	1	黒 艶 消	・近接照射限度 0.2m						
6	レンズ・LEDモジュール	P M M A・L E D	1	(LEDモジュール交換不可)	・光束維持時間40,000時間						
5	フ - ド	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	・出荷時は【OFF(非調光)状態】です						
4	ア - ム・本体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消							
3	取 付 用 ナ ッ ト	シンチュウ(M4)	2	黒 艶 消	適合ランプ 球付	900TYPE LEDモジュール 電球色タイプ(2700K) Ra83任意方向取付可能			承認	検印	作成
2	取 付 板	亜鉛鋼板・t1.2	1						三 沢	村 山	平 野
1	フ レ ン ジ	鋼板・t1.0	1	黒 艶 消	W・数	—		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.8 Kg		1/4			

型番(広角配光タイプ)

EFS7205B

承認 検印 作成
三 沢 村 山 平 野

