





取付位置寸法

300以上



- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

R7000C(LDA4L-G) X1			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	83	4.2

7	ゴムパッキン	EPDM発泡	1	黒	特記事項 防雨形 調光不可 設計寿命：約40000h	型番 ERB6385GA
6	フレンジ取付ナット	ステンレス・M4	2	黒		
5	本体	アルミ	1	青銅色古味仕上		
4	セード	ガラス	6	透明スモーク	適合ランプ 球付	尺 度 1/5
3	笠	アルミ	1	青銅色古味仕上		
2	笠取付ビス	ステンレス・M4	2			
1	取付板	ステンレス	1		W・数 4.2W X 1	ENDO
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 2.2 Kg	

生産終了品