



器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	5.0

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やアールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- 壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- 壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光線を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426N
接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)				特記事項 ・防湿防雨形 ・壁面/天井面取付兼用型		器具質量 約1.4Kg (ランプ含まず)	
8						LEDランプ (口金：E26) RAD905L (位相・非調光兼用) × 1	
7							
6						適合ランプ 球別	
5							
4	パッキン	EPDM発砲	1			詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。	
3	本体	アルミ	1	白艶消			
2	パッキン	EPDM発砲	1			縮尺 1/4	
1	ガラスグローブ	乳白消ガラス	1	乳白消			
部品名 材質・素材厚 数量 備考				タイプ 40Wタイプ	品名 庭園灯	型番 ERB6533WB	
2020/07/03 承認 三沢 作成 岩本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)				ERB6533WB-K		株式会社 遠藤照明	