



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・柱間カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付パネルで天井の取付面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入ください。
- ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付パネルの取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

仕様					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法 75±1
枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					AC100-242	50/60	100	101	10.0	
10	電源ユニット	1	RX-136N	200			52	9.9		
9	スプレッドレンズ	1	透明消	242			44	10.0		
8	固定ネジ	2	三価クロム	特記事項 ・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					生産終了品 本製品は検査済みです。	
7	コーン	1	鏡面マット仕上	適合ランプ	Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (2700K) Ra85					
6	枠	1	白艶消	球付	W・数 -					尺 度 1 / 3
5	取付パネル	3		器具質量	合計：約0.6Kg (器具：約0.3Kg 電源ユニット：約0.3Kg)					
4	LEDレンズ	1		単位 mm 第三角法 (JIS A-4)					ERD2323S-K 株式会社 遠藤照明	
3	LEDモジュール	1		2017/12/20						