



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。換気扇・やわらかい天井には取り付けられません。
- 珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付後に天井の取付面を傷つけないように取付時に器具本体を挿入ください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、取付パネルの取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- 指先での取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- コネクターの接続は、確実に接続ください。
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

仕様				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法	
枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				AC100-242	50/60	100	138	13.7	100±1	
10	電源ユニット	1	RX-136N			200	68	13.4		
9	スプレッドレンズ	1	透明消			242	58	13.4		
8	固定ネジ	2	三価クロム	特記事項					型番 (超広角配光タイプ) ERD2330S	
7	コーン	1	鏡面マット仕上	・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包・調光不可 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)						
6	枠	1	白艶消	適合ランプ					生産終了品	
5	取付パネル	3		Rs-7 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85						
4	LEDレンズ	1		W・数	-				尺 度 1 / 3	
3	LEDモジュール	1	RM07S40F-400H2P1	器具質量 合計:約0.6Kg (灯 具:約0.3Kg 電源ユニット:約0.3Kg)						
2	ヒートシンク	1		部 品 名					ENDO	
1	落下防止ワイヤー	1		材 質・素材厚						
部 番				数量 備 考					単位 mm 第三角法 (JIS A-4) ERD2330S-K 株式会社 遠藤照明	