


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 - タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
 - ゲートウェイ (RX-266W)
 - 照度・人感センサー (RX-268W)
 - シーンセクターリモコン (RX-342N)
 - 壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- ・柱間カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付金具と天井の間へ補綴材(鉄板・木片等)を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間へ補綴材(鉄板・木片等)を施工してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

11	コーン固定パネ	ステンレス・t0.4	3	
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
9	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	コーン	Alミ・t1.2/t1.5	1	鏡面マット仕上
6	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
5	LEDモジュール		1	CMS2440F5-80NHP1
4	電源装置	Alミダイキャスト/亜鉛鋼板t0.8	1	
3	省施工パネ	ステンレス	2	
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
1	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	300	29.2
		200	159	28.9
		242	139	28.9


特記事項
 ・電源内蔵 (100-242V)
 ・無線調光タイプ
 ・近接照射限度 0.3m
 ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ
 球付
 2400TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82

W・数 -

器具質量 約 1.2Kg

埋込穴寸法



型番 (超広角配光タイプ)

ERD3672S

