


⚠ S B形ダウンライトのご注意

- この器具は日本照明工業会規格 (J I L 5 0 0 2), 断熱遮音施工用 S B 形・S G I 形・S G 形ダウンライト適合品です。
- 一般室内用天井埋込器具です。
- フローリング工法に使用可能な断熱材
吹き込み用繊維質断熱材 (J I S A 9 5 2 3)
- マット式工法に使用可能な断熱材
住宅用人工造繊維質断熱材 (J I S A 9 5 2 1)
- 器具の取付部分を除く外郭が天井内の造管材やダクトなどの設備に
触れないように施工してください。

埋込穴寸法



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	154	9.5

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	本体	アルミ・t1.2	1	
8	反射板	P C	1	白
7	電源基板		1	
6	LEDモジュール		1	
5	レンズ	P C・t1.5	1	乳 白
4	電源カバー	亜鉛鋼板・t0.6	1	
3	取付パネ	ステンレス・t0.4	3	
2	パッキン	E P D M	1	白
1	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消

特記事項 ・高気密 S B 形ベースダウンライト
 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可
 ・LEDモジュール交換不可
 ・近接照射限度 0.2m
 ・LED光源寿命 40000時間
 (J I S C 8 1 5 5 : 2 0 1 0 に準拠)

適合ランプ
 球付 1000タイプ LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 Ra82

型番
 ERD3770W

承認・検印・作成
 生産終了品
 沢田

W・数 ー 尺度 1/4

器具質量 約 0.5 Kg

承認・検印・作成
生産終了品
沢田

