

▲安全に関するご注意


- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
 - ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。
 - ・柱梁・カルシウム板の天井に取り付ける場合は、省施工パネで天井の取付け面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入してください。
 - ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、省施工パネと取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
 - ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
 - ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
 - ・高温で使用すると火災の原因となります。
 - ・器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
 - ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
 - ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

11	コーン固定パネ	ステンレス・t0.5	3	
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
9	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	コーン	アルミ・t1.2/t1.5	1	白 艶 消
6	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
5	LEDモジュール		1	CMS3040FA-80NHP1 CMS3040F5-80NHP1
4	電源装置	アルミダイキャスト/亜鉛鋼板t0.8	1	
3	省施工パネ	ステンレス	2	
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
1	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	371	36.5
		200	192	36.1
		242	164	36.1
特記事項	電源内蔵 (100-242V) ・無線調光タイプ ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			
適合ランプ	3000TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイト (4000K) Ra82			
器具質量	約 1.2 Kg			

埋込穴寸法



型番 (超広角配光タイプ)	ERD3805W		
承認	検印	作成	
三	嶋	木	
沢	田	戸	
尺 度	1/4		

