



枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）				
12	パネル	アクリル・t2.0	1	透 明
11	コーン固定パネ	ステンレス・Φ1.2	2	
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・Φ1.0	1	
9	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	コーン	Alミ・t1.2/t1.5	1	白 艶 消
6	レンズユニット	P C	1	白 / 透 明
5	LEDモジュール		1	CMS2050F5-400NHP1
4	電源装置		1	RX-137N
3	省施工パネ	ステンレス	2	
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
1	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三 価 ク ロ ム
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	251	24.9
		200	122	24.0
		242	102	23.9

特記事項

- ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包
・防水形(軒下用)・調光不可
・近接照射限度0.3m
・LED光源寿命4000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ

11

2000TYPE LEDモジュール
昼白色タイプ(5000K)
Ra82

W · 数

合計：約 1.0 Kg (灯具：約 0.6 Kg
電源ユニット：約 0.4 Kg)

埋込穴寸法

 150 ± 1

型番 (超広角配光タイプ)

ERD5265W

承認 検印 作成
生産終了品

