





使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット (別売) が 1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。



電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合

天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。

RX-359NB/RX-366NA 130mm

FX-390NA/NB 120mm

RX-407NA 80mm

FIT無線位相制御ユニット FX-426NA/NB 110mm

ランプ名 LEDZ ARCHI 2400

配光 超広角配光タイプ

光源色 ナチュラルホワイト (4000K)

演色性 Ra83 近接照射限度 0.3m

埋込穴寸法

100⁺¹₋₁

別売適合電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100～242V用	RX-359NB	100	50/60	205	20.2	0.3
		200		105	20.3	
		242		90	20.7	
PWM信号制御方式 100～242V用 (調光率5～100%)	RX-366NA	100	50/60	206	20.1	0.3
		200		109	19.7	
		242		93	19.8	
	X-239WB (100V) 50台 RX-382W (100V) 20台 X-240WB (200V) 50台 / (242V) 50台 FX-441WA/BA (PWM信号ユニット・50台) * ()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内) ● GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御 2線式 ・100V専用 (調光率1～100%)	RX-407NA	100	50/60	388	19.8	0.4
	RX-116WC (1～6台) RX-411W (2～16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1～6台)					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100～242V用 調光率5～100%	FX-390NA FX-390NB	100	50/60	206	20.5	0.4 0.3
		200		106	20.7	
		242		91	21.0	
・ Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合: 調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の限明制御システム (旧 Smart LEDZ を含む) ではご使用できません。 ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量 約0.4Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 40,000時間

枠:黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0(近似値)			
6	LEDモジュール	1	<LEDモジュール交換不可>
5	レンズユニット	1	白/透明
4	ヒートシンク	アルミ	1 脱脂
3	コーン	アルミ仕座t0.8/下部t1.0	1 黒艶消
2	枠	鋼板・t0.6	1 黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3
部番	部品名	材質・素材厚	数量 備考
2026/04/18	承認 三沢	作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

縮尺 1/4 タイプ LEDZ ARCHI 2400

品名 ベースダウソライト/黒艶消コーンタイプ

型番 ERD6588BB

ERD6588BB-K

株式会社 遠藤照明