


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。




白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

8								
7	コ	ソ	アルミダイキャスト	1	白	艶	消	
6	枠		アルミダイキャスト	1	白	艶	消	
5	フ	ド	アルミダイキャスト	1	外:白艶消/内:黒艶消			
4	レンズ	ユニット	P	C	1	白	/ 透明	
3	LED	モジュール		1	(LEDモジュール交換不可)			
2	取付	穴・コネ	固定穴	ステンレス	t0.5	3		
1	ヒート	シンク	アルミダイキャスト	1	白	艶	消	
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考	

2019/03/01 承認 村山 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	LEDZ ARCHI 4000
配光	中角配光タイプ
光源色	アパレルホワイトタイプ (4200K)
演色性	Ra96 近接照射限度 0.5m

埋込寸法



別売適合電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100-242V用	RX-356N	100	50/60	494	48.4	0.5
		200		249	47.5	
		242		211	47.6	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-363N	100	50/60	492	48.6	0.7
		200		245	47.5	
		242		208	48.0	
(接続台数)		X-239WB (100V) 22台 (50台)		RX-382W (100V) 20台 (20台)		
		X-240WB (200V) 23台 (50台) / (242V) 19台 (50台)				
		FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台)				
		※ ( ) 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総線長100m以内)				
		●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。				
Smart LEDZ Fit (無線調光)	FX-387N	100	50/60	492	48.3	0.6
		200		245	48.1	
		242		242	48.6	

・Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。通信距離 見通し半徑25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量 約1.0Kg  
別売電源ユニット質量は別表参照

**生産終了品**

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

縮尺	1/5	タイプ	LEDZ ARCHI 4000	型番	ERD6637W
		品名	ユニバーサルダウンライト		

ERD6637W-K

株式会社 遠藤照明