




ENDO LEDZ












使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。　LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。



※別売オプション（詳細は仕様図をご参照ください。）
フレアカットルーバ RB-448B

ランプ名	LEDZ ARCHI 900		
配　光	狭角配光（反射板制御）タイプ		
光源色	アパレルホワイトタイプ（3000K）		
演色性	Ra96	近接照射限度	0.2m

埋込穴寸法 100^{+1}_{-1}

別売適合電源		定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	質量（Kg）
非調光 100-242V用	RX-361NA	100	50/60	98	9.7	0.2
		200		53	9.8	
		242		47	9.9	
PWM信号制御方式 100-242V用（調光率5～100%）	RX-368NA RX-368NB	100	50/60	101	10.0	0.3
		200		55	10.1	
		242		48	10.2	
	X-239WB（100V） 50台（50台） RX-382W（100V）20台（20台） X-240WB（200V） 50台（50台）/（242V） 50台（50台） FX-441WB/BB（PWM信号ユニット・50台） ※（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線（総配線長100m以内） ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御・2線式 100V専用（調光率1～100%）	RX-409NA	100	50/60	190	10.1	0.3
	RX-116WC（1～12台） RX-411W（4～25台）金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB位相制御ユニット（1～12台） 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100～242V用 調光率5～100%	FX-392NA	100	50/60	104	10.1	0.3
		200		55	10.1	
		242		49	10.2	
	・Smart LEDZ System（無線制御システム）適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム（旧SmartLEDZを含む）ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量	約0.4Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

白・日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消
7	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
6	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t4	1	透明（シボ付）
4	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上
3	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換不可）
2	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.4	3	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂

縮尺 1/4

タイプ LEDZ ARCHI 900
品名 ユニバーサルダウンライト

型番 ERD6726WA

2025/09/08	承認	三沢	作成	藤田	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	ERD6726WA－K	株式会社 遠藤照明