


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）
- 5、取付板厚12mm以上の場合、灯体可動時に取付バネとヒートシンクが干渉することがあります。予め干渉しない位置に枠を取付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。



枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

8	落下防止ワイヤ	ステンレス・φ1	1			
7	コ	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
6	枠	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
5	取付バネ	ステンレス	3			
4	レンズ	P	1	透		明
3	LEDモジュール		1			(LEDモジュール交換不可)
2	灯体	アルミダイキャスト	1	白	艶	消
1	ヒートシンク	アルミ	1	黒	艶	消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考	

2018/03/02 承認 村山 作成 池水

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	F300/240TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	広角(32°)タイプ
光源色	デリカナチュラル(3000K)
近接照射限度	0.5m

埋込寸法

125⁺¹₋₁

F300TYPE	別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-356N	100	50/60	492	48.2	0.5
		200		248	47.3	
		242		210	47.4	
無線信号制御方式 100~242V用	RX-387N	100	50/60	486	48.2	0.6
		200		249	48.0	
		242		214	48.5	
PWM信号制御方式 100~242V用	RX-363N	100	50/60	492	48.5	0.7
		200		245	47.4	
		242		208	47.9	

F240TYPE	別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-357N	100	50/60	361	35.4	0.5
		200		183	34.9	
		242		154	34.9	
無線信号制御方式 100~242V用	RX-388N	100	50/60	361	35.5	0.6
		200		185	35.4	
		242		160	35.6	
PWM信号制御方式 100~242V用	RX-364N	100	50/60	357	35.2	0.7
		200		183	34.9	
		242		158	35.1	

スマートレゾシステム (無線信号制御方式)

器具本体質量：約1.1Kg

- 調光率5~100% (無線信号制御方式) ●通信距離 半径35m以内
- タレット型コントローラ (RX-270N, RX-383N) ゲートウェイ (RX-266W)
- その他オプション及び無線信号制御システム (スマートレゾ) の詳細はカタログを参照してください。

別売電源ユニット質量は別表参照

ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数

- F300TYPE
X-239WB (100V) 21台 (50台)
X-240WB (200V) 23台 (50台) / (242V) 19台 (50台)
RX-382W (100V) 20台 (20台)
- F240TYPE
X-239WB (100V) 29台 (50台)
X-240WB (200V) 36台 (50台) / (242V) 30台 (50台)
RX-382W (100V) 20台 (20台)
- ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内)
- スマートレゾシステムPWM信号ユニットRX-395W (100V~242V) (50台)
- GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

生産終了品

縮尺	1/5	タイプ	F300/240TYPE	型番	ERD6821W
品名	LEDZ Fresh DeLi エコバルクタイプ				

ERD6821W-K

株式会社 遠藤照明