




埋込穴寸法

150⁺¹₋₁

ランプ名	Rsシリーズ6500/6000		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイト (4000K)		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.4m


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。



別売適合電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100-242V用	6500 RX-398N	100	50/60	608	60.4	0.7
		200		307	59.7	
		242		261	60.1	
	6000 RX-356N	100	50/60	532	52.1	0.5
		200		268	51.2	
		242		227	51.3	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%) (接続台数)	6500 RX-397N	100	50/60	621	61.5	0.7
		200		312	60.6	
		242		266	61.0	
	X-239WB (100V) 18台 (50台) RX-382W (100V) 18台 (20台) X-240WB (200V) 30台 (50台) / (242V) 25台 (50台)					
	6000 RX-363N	100	50/60	526	52.0	0.7
		200		262	51.0	
		242		222	51.5	
	X-239WB (100V) 21台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 23台 (50台) / (242V) 19台 (50台)					
	※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内) FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
	Smart LEDZ (無線調光) (調光率5~100%)	6500 FX-396N	100	50/60	617	60.9
200			311		60.1	
242			264		60.5	
6000 FX-387N FX-387NA		100	50/60	521	51.7	0.6
		200		266	51.4	
		242		228	51.8	

・Smart LEDZ システム (Fit/Fit Plus/Base) の専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
・通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

5	コーン	アルミ	1	白艶消
4	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
3	LEDモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ板t3・t0.5	1	脱脂・(下面・白)
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具本体質量 約0.6Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

縮尺	1/6	タイプ	Rsシリーズ6500/6000	型番	ERD7152WA
		品名	ベースダウンライト		

2022/01/25 承認 三沢 作成 小野 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD7152WA-K

株式会社 遠藤照明