


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、軒下器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
 - 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
 - 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
 - 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
 - 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
 - 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
 - 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。



ランプ名	Rsシリーズ 6500/6000 TYPE
配光	超広角配光タイプ
光源色	電球色 (3000K)
演色性	Ra85 近接照射限度 0.4m

別売適合電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100-242V用	6500 RX-398N	100	50/60	608	0.7
		200		307	
		242		261	
	6000 RX-356N	100	50/60	532	0.5
		200		268	
		242		227	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	6500 RX-397N	100	50/60	621	0.7
		200		312	
		242		266	
	6000 RX-363N	100	50/60	526	0.7
		200		262	
		242		222	
Smart LEDZ Fit (無線調光) (調光率5~100%)	6500 FX-396N	100	50/60	617	0.7
		200		311	
		242		264	
	6000 FX-387N	100	50/60	521	0.6
		200		266	
		242		228	

X-239WB (100V) 18台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)
X-240WB (200V) 30台 (50台) / (242V) 25台 (50台)
※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内)
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

9	パネル	PC・t2	1	透明
8	コーン	アルミt1.5	1	白艶消
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
6	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
5	ヒートシンク	アルニ板t3・t0.8	1	脱脂・化成
4	コーンアングル	亜鉛鋼板・t0.8	2	脱脂
3	コーン取付ネジ	シンチュウ	2	Niメッキ
2	アングル	鋼板・t0.8	4	脱脂
1	省施工パネ	ステンレス	4	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

・Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム(旧Smart LEDZシステム含む)では、使用できません。
・通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。
・Smart LEDZ SYSTEM専用機器は屋内専用です。
・屋外/軒下に設置された器具を制御する場合は通信環境をご確認の上、ご使用ください。

軒下用 必ず 雨線内でご使用ください。

器具本体質量 約1.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

生産終了品

縮尺	1/4	タイプ	Rsシリーズ 6500/6000	型番	ERD7217W
品名	軒下用ベースダウンライト				