









オプション適合不可

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。



電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
FX-432N 110mm

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

ランプ名	900TYPE LEDモジュール（交換不可）		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	調光調色タイプ（6500K～2700K相当）		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.2m

埋込寸法

100±1

別売電源ユニット		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100～242V用 調光率1～100%	FX-432N	100	50/60	108	10.7	0.4
		200		58	10.7	
		242		51	10.8	

Smart LEDZ System（無線制御システム）適合

- Tunable（調光調色）専用灯具
- ※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキが有る場合があります。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム（旧Smart LEDZを含む）ではご使用できません。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 光束維持時間40000時間

別売電源ユニット質量は別表参照

器具本体質量 約0.4Kg

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3（近似値）					
7	コーン	アルミ (1090/1060・t2.0/1.0)	1	電解研磨（鏡面仕上）	
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消	
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消	
4	反射板	アルミ (1090・t1)	1	電解研磨（鏡面）	
3	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換不可）	
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒艶消	
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2025/12/03	承認三沢	作成藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)		

縮尺	1/3	タイプ	Tunable LEDZ 900TYPE	型番	ERD7603WB
		品名	グレアレスベースダウンライト		

ERD7603WB-K

株式会社 遠藤照明