


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。



枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

8	落下防止ワイヤ	ステンレス・φ1	1	
7	取付バネ	ステンレス	3	
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	レンズ	P C	1	透明
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
3	コーン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット
2	灯体	アルミダイキャスト	1	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

オプション (別売)

詳細はオプション型番の仕様図をご参照ください。

- ・ディフュージョンレンズ RB-574C
- ・ハニカムルーバ RB-582B

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。(2.5mm天井厚みの場合)位相制御ユニット FX-426NA/NB 170mm

埋込寸法



ランプ名	LEDZ CORE75 C50
配光	超広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ (2700K)
演色性	Ra93 近接照射限度 0.1m

別売適合電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)	
非調光 100-242V用	RX-448N	100	50/60	60	0.2	
		200		32		
		242		28		
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-368NA	100	50/60	56	0.3	
		200		33		
		242		30		
	X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WA/BA (PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御・2線式 100V専用 (調光率1~100%)	RX-409NA	100	50/60	116	0.3	
	RX-116WC (1~20台)			RX-411W (6~25台)		金具製スイッチボックス単体取付時
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~20台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-449N	100	50/60	64	0.3	
		200		34		
		242		30		
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量 約0.3Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ CORE75 C50	型番	ERD7754WA
		品名	ベースダウンライト 鏡面マットコーン		