


ランプ名	LEDZ グレアレス 2400/1400/900
配光	中角配光タイプ
光源色	電球色タイプ (2700K)
演色性	Ra83 近接照射距離 0.2m

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、軒下用器具です。直接水のかかる場所やプール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。  
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。



枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

10	スライドカバー	鋼板 t0.8	1	黒艶消
9	コーンパネル	PC・t1	1	透明(固定ネジ2本黒)
8	コーン	コーン:アルミ(1090・10.8)/ コーン本体:アルミダイカスト	1	電解研磨(鏡面)/黒艶消 黒艶消
7	枠カバー	亜鉛鋼板 t0.6	1	白艶消
6	枠	アルミダイカスト	1	脱脂・化成処理
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	鏡面
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒
1	取付穴(落下防止金具付)	スチール:t0.4/酸蝕板:t0.8	3	(固定ビス付)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	2400TYPE	2400TYPE	100	297	29.0	0.5
		RX-358N	200	151	28.6	
	1400TYPE	242	129	28.8	0.4	
		RX-359N	200	208		20.5
	900TYPE	242	92	21.1	0.2	
		RX-360NA	200	147		14.6
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE	242	76	14.4	0.5	
		RX-365N	200	299		29.1
	1400TYPE	242	65	14.4	0.5	
		RX-366N	200	151		28.2
	900TYPE	242	127	28.2	0.5	
		RX-366N	200	209		20.4
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	TYPE	242	110	20.0	0.3	
		RX-367NA	200	94		20.1
		TYPE	RX-382W (100V)	X-239MB (100V)	X-240MB (200V)	X-240MB (242V)
		2400	20台 (20台)	37台 (50台)	50台 (50台)	50台 (50台)
		1400/900	20台 (20台)	50台 (50台)	50台 (50台)	50台 (50台)
		FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台)				
		※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総線長100m以内)				
		●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。				
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407N	1400	100	50/60	393	20.1
		100	100	50/60	263	14.1
	RX-408N	900	100	50/60	263	14.1
		200	100	50/60	263	14.1
		RX-116WC (1~5台) RX-411W (2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~5台)				
		RX-116WC (1~9台) RX-411W (3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~9台)				
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V 調光率5~100%	2400TYPE	2400TYPE	100	289	28.6	0.6
		FX-389NA	200	150	28.9	
	1400TYPE	242	130	29.3	0.4	
		FX-390NA	200	210		20.9
	900TYPE	242	92	21.3	0.3	
		FX-391NA	200	147		14.5
		242	75	14.4	0.3	
		242	66	14.6		

・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合: 調光電源  
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。  
・その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。  
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.7Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠)

生産終了品

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ グレアレス 2400/1400/900	型番	ERD7898WA
品名	軒下用グレアレス エバーサルダウンライト	型番			