

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)
5. 器具取付時に周囲200mm以内に干渉物がなき事を確認してください。

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合  
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は  
取付できません。(21mm天井厚みの場合)

オプション取付不可


600	RX-361NA	140mm
	FX-392NA	140mm
	RX-409NA	140mm
	RX-368NA/NB	170mm
400	RX-515N	140mm

埋込寸法



安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。  
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。



ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	超広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(2700K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.1m

別売電源	600TYPE	200	100	周波数(Hz)	50/60	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100~242V用	RX-361NA	100	102	50/60	10.1	0.2		
		200	54		10.1			
		242	48		10.2			
	RX-515N	100	65	50/60	6.4	0.2		
		200	37		6.5			
		242	36		6.9			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%) ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	RX-368NA RX-368NB	100	104	50/60	10.3	0.3		
		200	56		10.4			
		242	49		10.5			
		X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) *( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-409NA	100	194	50/60	10.4	0.3		
	RX-116WC(1~9台)	RX-411W(4~25台)	金属製スイッチボックス単体取付時					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-392NA	100	106	50/60	10.4	0.3		
		200	57		10.4			
		242	50		10.5			
* Smart LEDZ System(無線制御システム)適合電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 * その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)には、適用できません。 * 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認してください。								

生産終了品

器具本体質量 | 約0.2Kg | 別売電源ユニット質量は別表参照  
\* 光束維持時間40000時間

枠: 黒 日塗工: N-10・マンセル: N1.0(近似値)				
7	コーン	アルミ(1090/1060)t1.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	黒艶消
5	前面パネル	PC・t2.0	1	透明消
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	2	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ グレアレス 600/400	型番	ERD8496BC
		品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)		