




器具外部線 約330mm




使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

△ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。



枠:白・目録工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

7	コーン	アルミ・t1.2	1	鏡面マット仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
4	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂
1	取付枠・コーン固定枠	ステンレス・t0.4	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

2020/07/01 承認 嶋田 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	LEDZ ARCHI 600
配光	超広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ (3000K)
演色性	Ra93 近接照射限度 0.2m

埋込寸法



別売適合電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)	
非調光 100-242V用	RX-361NA	50/60	100	150	0.2	
	200		75			
	242		62			
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-368NA	50/60	100	79	0.3	
	200		45			
	242		40			
(接続台数)	X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御・2線式 100V専用 (調光率1~100%)	RX-409N	100	50/60	154	7.6	0.3
	RX-116WC (1~15台)	RX-411W (4~25台)	金属製スイッチボックス単体取付時			
	FX-426N	位相制御ユニット (1~15台)		詳しくは調光器の仕様図参照		
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100V-242V用 (調光率5~100%)	FX-392N	50/60	100	81	7.8	0.3
	200		46	7.9		
	242		42	8.2		
Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機です。 適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧 Smart LEDZシステム含む) では使用できません。 通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。						

器具本体質量 約0.4Kg
別売電源ユニット質量は別表参照

生産終了品

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 600	型番	ERD8774S
		品名	ベースダウンライト/一般型鏡面マットコーン		

ERD8774S-K

株式会社 遠藤照明