

オプション

取付方法は、取扱説明書を参照してください。


下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-973C)
- ・スプレッドレンズ (RB-978C)
- ・ハニカムルーバ (RB-582B)

コネクター(材質:PA)


適合電源シール

器具外部線 約330mm



安全に関するご注意

- 1、一般屋内器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。



使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

埋込寸法

100+1

ランプ名	2000TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	広角配光タイプ
光源色	調光調色タイプ (6500K-2700K相当)
演色性	Ra85 近接照射限度 0.2 m

別売電源ユニット	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
スマートレズ	100	50/60	190	18.7	0.5
無線信号制御方式	200		106	18.6	
100~242V用	242		97	18.7	

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

※定格は6500K時(最大)

- 調光調色専用型
※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
- 調光率 1~100% (無線信号制御方式)
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

器具本体質量: 約0.5Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

枠: 白・日塗工 N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

8	スライドカバー	鋼板 t0.8	1	黒艶消
7	コ	コン:アルミ(1090・t1) コン:本体・アルミダイカスト	1	電解研磨(鏡面仕上) (脱脂・化成)
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消し
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	電解研磨(鏡面)
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂・化成
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

縮尺	1/3	タイプ	TUNABLE LEDZ 2000TYPE	型番	ERD9243WA
		品名	グレアレスユニバーサルダウンライト		

2026/01/13 承認 木村 作成 藤田 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

ERD9243WA-K

株式会社 遠藤照明