



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

▲ 安全に関するご注意

- ・天井・壁面取付け兼用器具です。床や傾斜天井には、取付けないでください。《床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	71	3.6

7					特記事項・天井直付、壁面兼用・調光不可 ・オプションパネル (別売) RS-914S~918S (両面用・天井直付用) RS-923S~927S (両面用・壁付用) ・LED光源寿命40000時間	型番 ERG5074SB		
6	LEDブロック	RA-609NC	1					
5	側板止めビス	鋼・M4	4	メタリック仕(シルバーメタリック)	適合ランプ LEDユニットブロック70×1 ナチュラルホワイト 白色タイプ (4000K) Ra82	承認	検印	作成
4	取付ビス	シンチュウ・M4	2	クロームメッキ		三沢	上田	山崎
3	側板	アルミ板	2	メタリック仕(シルバーメタリック)	W・数	1/3	ENDO	
2	本体	アルミ押し出し	1	メタリック仕(シルバーメタリック)				
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1		約0.3Kg (パネル含まず)			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度		