



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

超広角配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1985	190.0
		200	991	182.7
		242	836	182.3

部品名	材質・素材厚	数量	備考
9 落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	
8 角度調整ボルト	鋼・M10	4	メタリック仕上(シルバー)
7 電源装置		1	
6 モジュール固定ネジ	鋼・M3	12	三価クロム
5 LEDモジュール		4	RM30T50F-80NHP1
4 LEDレンズ	アクリル	4	
3 ヒートシンク	アルミダイキャスト	4	メタリック仕上(シルバー)
2 本体	鋼板・t1.6	1	メタリック仕上(シルバー)
1 アーム	鋼板・t1.2	1	メタリック仕上(シルバー)

特記事項
 ・電源内蔵・調光不可
 ・設計寿命：約40,000h
 ・灯体は必ず水平状態でお使いください

型番
ERG5206S

適合ランプ
 球付
 Rs-30×4 LEDモジュール
 昼白色タイプ(5000K)
 Ra70

W・数
 約 9.8 Kg

尺度
 1/6

承認/検印/作成
生産終了品
 井沢 未

ENDO