


傾斜天井取付範囲図 S=1/10



超広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルクがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1276	122.1
		200	643	119.0
		242	544	118.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	
8	角度調整ボルト	鋼・M10	2	メタリック仕上(シルバー)
7	電源装置		1	
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	6	三価クロム
5	LEDモジュール		2	RM36T50F-80NHP1
4	LEDレンズ	アクリル	2	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	2	メタリック仕上(シルバー)
2	本体	鋼板・t1.6	1	メタリック仕上(シルバー)
1	アーム	鋼板・t1.2	1	メタリック仕上(シルバー)

特記事項	型番
・電源内蔵・調光不可 ・設計寿命：約40,000h ・灯体は必ず水平状態でお使いください	ERG5210S
適合ランプ	承認/検印/作成
球付 Rs-36x2 LEDモジュール 昼白色タイプ(5000K) Ra70	生産終了品
W・数	井沢未
器具質量	井沢未
約 4.5 Kg	井沢未

尺 度	ENDO
1/5	