

無線モジュール (材質: PC)
※電源に付属


速結端子台
(アース付)
(材質: PA)

φ30電源用穴

2-12X20取付ホルルト用穴

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。



- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 電源スイッチを切り切った時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	893	87.5
		200	455	86.5
		242	391	87.1

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度	承認	検印	作成	型番
7	ツマミネシ	鋼	2	白 艶 消							ERG5325W
6	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)	1	反 射 板							
5	本体カバー	鋼板 (t0.5)	1	白 艶 消							三 沢
4	ユニットカバー	鋼板 (t0.5)	1	白 艶 消							
3	パネル	アクリル・t3.0	1	透 明 消							嶋 田
2	LEDモジュール		3								
1	電源ユニット		1								島 山
W・数							—				
器具質量							約 5.0 Kg	1/10			
部 品 名											