



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラッキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨防湿形です。サウナなど高温になる場所、温泉やプールなどの腐食成分の多い場所、湯気が直接当たる場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近、塩害地域には使用できません。
- ・《推奨》壁面施工の場合は、金属製のアウトレットボックスに取付けてください。必ずアウトレットボックスに排水管を設けてください。(器具内部への浸水防止の為)
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付は凹凸のない平面に取付けてください。取付面の緩みが十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準に準い、圧着端子、スリーブ等で確実に接続してください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水処理と絶縁被覆処理を確実に施工してください。(器具の本体裏面に接続スペースを確保しております。)
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

本体・枠: グレー 日塗工: N-40・マンセル: N4.0 (近似値)				
9				
8	取付ネジ	SUS M4	4	(防水ゴム付)
7	枠	アルミダイカスト	1	ダークグレー レザー仕上
6	袋ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ
5	防水パッキン	シリコン	1	白
4	カバー	P C	1	乳白
3	本体	アルミダイカスト	1	ダークグレー レザー仕上
2	取付板	亜鉛鋼板・t1	1	
1	パッキン	EPDM発泡	1	黒・t5
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項	型番
<ul style="list-style-type: none"> ・防雨防湿形器具 (IP65) ・調光不可 ・絶縁フッシング付 ・壁面・天井取付用 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 	ERG5473B
適合ランプ	尺 度
球付	1/5
約 2.4 Kg	器具質量

生産終了品

