


定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
2644	75.5



- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
X-239W (100V) 最大接続可能台数28台 (50台)  
X-240W (200V) 最大接続可能台数50台 (50台)  
( ) 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。
- ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.39	38.9	35
		200	0.21	41.2	35
		242	0.18	41.2	35

枠・ルーバ: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7	枠	鋼板	1	白艶消	特記事項・単体・連結兼用 ・調光タイプ ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・LEDモジュール別梱包 ・UGR: 16 ・設計寿命: 約40,000h 適合ランプ LEDラインモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) LHF24L-40B 1170mmタイプ×1 消費電力35W (100%時) (70%調光時: 22.2W) 球付	型番 ERK8145W	
6	LEDモジュール	アクリル/アルミ	1	LHF24L-40B			
5	ルーバ	A B S	1	白			
4	本体	鋼板		白艶消			
3	枠取付パネ	鋼線	4		W・数 -	尺度	
2	パネ受け金具	亜鉛鋼板	4				
1	電源装置		1			1/10	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.8 Kg	承認 検印 作成 生産終了品 井崎 工