


定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
5413	83.3

- ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ①調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- ②適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
X-239W (100V) 最大接続可能台数19台 (50台)
X-240W (200V) 最大接続可能台数36台 (50台)
()内は信号供給のみの台数
- ③自動調光制御システム レッズセーバーはカタログを参照してください。



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	667	65
		200	346	64
		242	299	64

本体・枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7					特記事項 ・調光タイプ ・UGR: 2.2 ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・設計寿命: 約40,000h	型番 ERK8265W
6						
5	枠 取付 ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ		
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	GHP24M-40B	適合ランプ LEDグリッドモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) GHP24M-40B 580mmタイプ×2 Ra70 消費電力65W (100%時) (70%調光時: 41W)	承認・検印・作成 生産終了品 井崎 本
3	枠	鋼板 (t0.6)	1	白 艶 消		
2	本体	鋼板 (t0.6)	1	白 艶 消		
1	電源装置		1		W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 8.8 Kg