



側面図 (S=1/4)

	適合モジュール	色温度 (K)	
オプティカルチューブ	RA-625N	昼白色タイプ	5000
	RA-625W	昼白色タイプ	4000
ホワイトチューブ	RA-631N	昼白色タイプ	5000
	RA-631W	昼白色タイプ	4000
	RA-631WW	温白色タイプ	3500
	RA-631L	電球色タイプ	3000

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
 ●オプティカルチューブモジュールは、口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC200-242	50/60	200	302	57.4
		242	258	57.4

-20℃時				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC200-242	50/60	200	322	61.1
		242	274	61.1

9	反射板	鋼板・t0.8	1	白	
8	反射板取付部	P	C	2	白
7	カバー	P	C	1	透明リップ入り
6	カバーパッキン	シリコン	1	白	
5	ラッチ	ステンレス	8		
4	本体	P	C	1	グレ
3	直付用補強金具	ステンレス・t1.0	2		
2	取付金具	ステンレス・t1.0	1		
1	電源ユニット		1		

特記事項・調光不可・40Wタイプハイパワー ・電源ユニット内蔵(200-242V) ・LEDモジュール別売 ・設計寿命:約40,000h ・使用可能周囲温度:-20℃~35℃ ・防湿防雨形(IP55)		型番
適合ランプ	LEDZチューブモジュール×2 Ra82 詳細は別表参照	ERK8750N
球別		
W・数	-	
器具質量	約 5.9 Kg	
部番		

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
 井崎 工

