



無線調光タイプ
(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
 - 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
 - その他の調光制御システム(8Smart LEDZを含む)では使用できません。
 - 通信距離 見通し半径25m以内
- ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

- 光学チューブユニットをご使用の場合は、落下防止ホルダー、落下防止ホルダー取付金具を取付けてください。(取扱説明書を参照のこと)
- 光学チューブユニットは、口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5(近似値)

▲安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹心面のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井(ロックワール等)への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・ハネ座金(別塗)で施工ください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

※LED光源について
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

					特記事項		型番		
					・LEDZ TUBE-Ss ユニット 40Wタイプ		ERK9109W		
					・LEDユニット別売				
					・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠)				
3	側	板	P B T	2	白	適合ランプ	LEDZ TUBE-Ssユニット(電源内蔵タイプ)×2		
2	反	射	板	鋼板・t0.5	1		白	適合ランプと定格値は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-4)をご参照ください。	
1	本	体	鋼板・t0.5	1	白		球別		
部番					W・数	-	器具質量	約4.6kg	尺 度
部 品 名					数量	備 考			1/10
材 質・素 材 厚									
単位 mm					第三角法 (JIS A-4)				

生産終了品

LEDZ TUBE series (電源内蔵)

ホワイトチューブユニット (φ32)										
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Plus Fit/Fit 無線調光タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ x 2	FAD-530D	昼光色	6500Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	434	41.6
		FAD-530N	昼白色	5000Ktype				200	220	41.4
		FAD-530W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	188	41.8
		FAD-530WW	温白色	3500Ktype						
		FAD-530L	電球色	3000Ktype						
非 調 光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ x 2	RAD-457NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	410	39.4
		RAD-457WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	208	39.2
		RAD-457WWB	温白色	3500Ktype				242	178	39.6
	FLR40W 器具相当 エコノミー 2000lmタイプ x 2	RAD-458NC	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	272	26.4
		RAD-458WC	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	140	26.2
		RAD-458WWC	温白色	3500Ktype				242	120	26.6
	FL40W 器具相当 超エコノミー 1600lmタイプ x 2	RAD-525NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	206	19.8
		RAD-525WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	106	19.6
								242	90	19.8

オプティカルチューブユニット (φ32.5)

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ x 2	FAD-532N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	434	41.6
		FAD-532W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	220	41.4
								242	188	41.8

LEDZ TUBE T8 serie

ホワイトチューブユニット (φ26)										
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非 調 光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ x 2	RAD-722N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	428	42.6
		RAD-722W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	218	41.8
		RAD-722WW	温白色	3500Ktype				242	188	41.8
	Hf32W 定格出力型器具相当 エコノミー 2500lmタイプ x 2	RAD-723N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	332	33.0
		RAD-723W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	170	32.6
		RAD-723WW	温白色	3500Ktype				242	146	32.8

特記事項 LEDZ TUBE UNIT 40Wタイプ2灯

型番
LEDZ TUBE- 4承認
三
沢検印
村
山作成
北
井