




- 調光率5～100%（無線信号制御方式）
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ（RX-270N）
ゲートウェイ（RX-266W）
照度・人感センサー（RX-268W）
- 無線調光制御システム（スマートレッズ）の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	419	40.2
		200	210	39.0
		242	183	39.0

枠：白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）



部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	前面パネル	アクリル・t3.0	1	乳 白
5	LEDモジュール		1	
4	枠取付パネ	鋼線・φ1.6	4	
3	枠	鋼板・t0.6	1	白
2	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1	白
1	電源装置		1	

特記事項	無線調光タイプ 電源内蔵（100V-242V） 設計寿命：約40,000h
適合ランプ	SMARTフラットモジュール Ra82 ナチュラルホワイトタイプ（4000K） FM5500×450W×1
球付	
W・数	-
器具質量	約 5.8 Kg

型番
ERK9416W

承認・検印・作成
生産終了品

井沢未

尺 度
1/10