


**△安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・やわらかい土壌や砂地などのに施工の場合は、砂利などで土壌改良を行ってください。
- ・水の溜まりやすい場所・植木などの生い茂る場所には設置しないでください（器具の転倒や水の浸水の原因となります。）。
- ・必ず垂直方向に施工ください。（斜め使用などにより浸水の原因となります。）
- ・アース線により器具本体（アース端子）とアース施工工事を実施してください。
- ・電源回路には必ず漏電ブレーカーを施工ください。（感電・火災の防止の為）
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・適合器具の取扱いについては、付属の取扱説明書及び適合器具の仕様図・取扱説明書をご参照ください。
- ・この器具は重耐塩仕様です。一部 油などのミスト成分の多い場所、粉塵が堆積する場所ではご使用できません。



<オプション>

- ・ディフュージョンレンズ RB-789F
- ・ハニカムルーバ RB-790B
- ・カットフード RB-791H

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	近接照射限度
AC100	50/60	201	17.7	0.1m

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプおよび位相調光器については、ERL8221HB-K仕様図を参照ください。

**生産終了品**

組質量：9Kg

部品番号	部品名	材質・素材厚	数量	備考
3	キャップ	RL843HA	1	タリ社製 (汎用)
2	ポール本体	RL847H	1	タリ社製 (汎用)
1	灯具	ERL8221HB	3	タリ社製 (汎用)

縮尺	タイプ	品名
1/10	ローポールタイプ	アウトドアミニスポット

型番	型番
ERL8221HBx3	RL-847H
	RL-843HA