



⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、 $5^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$ の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井(ロックウール等)には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、天井面の補強材に ピスで固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度(相対湿度94%以上)の場所、狭い空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)		
10	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	AC100-242	50/60	100	826	82.2	特記事項 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・適合セード別売(RS-903W/RS-904W)	
9	LEDレンズ	アクリル	1			200	412	79.9		
8	LEDモジュール		1			242	354	81.1		
7	セード取付台	鋼板・t1.0	1	型番(超広角配光タイプ)				ERP7076W		
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	適合ランプ Rs-48 LEDモジュール 昼白色タイプ(5000K) Ra85						
5	電源装置		1							
4	本体	鋼板・t0.8	1					球付		
3	取付ナット	シンチュウ・M4	4	W・数 -						
2	フレンジ	アルミダイキャスト	1					器具質量 約 4.5 Kg		
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1	R 度 1/6						
部番	部品名	材質・素材厚	数量					R 度 1/6		

承認 検印 作成
生産終了品
山本