



超広角配光タイプ

※放熱の構造により、放熱音が気になることがあります。
 特に静かな雰囲気を要求される場所には十分にご配慮お願い致します。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1456	142.7
		200	733	139.3
		242	619	139.3

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	レンズユニット	反射板：P C 反カバ-：P C	1	反カバ-：乳白消
9	LEDモジュール		1	
8	セード取付台	鋼板・t1.0	1	白 艶 消
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
6	クーリングシステム	P C	1	黒
5	電源装置		1	
4	本体	鋼板・t0.8	1	白 艶 消
3	取付ナット	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ
2	フレンジ	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1	

特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可
 ・LEDモジュール交換不可・近接照射限度：0.5m
 ・適合セード別売(RS-903W/RS-904W/RS-928C/RS-929C)
 ・設計寿命：約40,000h

適合ランプ
 球付
 11000TYPE LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
 Ra82

W・数 -
 器具質量 約 4.8 Kg

型番
 ERP7091W

承認・検印・作成
 生産終了品
 西沢田

尺 度
 1/6

