






口出し線：
器具外150mm



ビニルキャプタイヤケーブル
0.75mm²×2芯 φ6.6 黒

安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具が結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7					特記事項	型番
6					・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	ERP7345B
5	内セード	アルミ・t1.0	1	金色(梨地)	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金:E17	承認・検印・作成 生産終了品 嶋田 澤
4	セード	アルミ・t1.0	1	黒レザーステン仕上		
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ		
2	フレンジ	鋼板・t0.6	1	黒半艶		
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
					約 0.7 Kg	1/4

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7345B-K 株式会社 遠藤照明

