



△ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	489	48.8
AC200V	50/60	244	48.0
AC240V	50/60	208	48.3

LEDモジュール交換不可 調光不可

白 日塗工:N-93:マンセル:N9.3 (近似値)					特記事項 ・手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 ERP7395W	
6	パネル	PC	1	乳白	適合ランプ LEDモジュールx2(3000K・Ra82) ・LED光源寿命40000時間	球付	生産終了品	
5	本体	アルミ	1	白艶消				
4	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	3		W・数 別表参照	R 度 1/12	ENDO	
3	ナット	シンチュウ	2	白艶消				
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消	器具質量 約 3.4 Kg			
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.5	1					
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考				