



安全に関するご注意

- ・天吊取り付け専用器具です。天井・壁・やわらかい天井には、取り付けられません。
《壁面・床面での使用はできません。》
指す以外の取り付けを行うと、天井や破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が接続の場合は、必ず適合器具に取り付けてください。
- ・この器具は、 $5^{\circ} \sim 35^{\circ}$ の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空転さし出口など、器具が風で揺れる場所には取り付けられません。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・本体高さ（全長）は $800 \text{ mm} \sim 1700 \text{ mm}$ の範囲で使用ください。
 800 mm 未満の場合、器具落下の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	1155	115.3
AC200V	50/60	543	107.5
AC240V	50/60	456	106.8

LEDモジュール交換不可 調光不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	6.7 Kg	尺度	1/15	型番	ERP7432KB	
7	電線ワイヤー	2芯 $\phi 3$	1	PVC被覆	特記事項 ・手作り品の為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ LEDモジュール 電球色(3000K・Ra82) 球付					承認 三沢	検印 村山	作成 王
6	パネル	アクリル	1	透明消し								
5	本体	アルミ	1	シャンパンゴールド								
4	ワイヤー	ステンレス $\phi 1.5$	2									
3	ナット	シンチュウ	3	白艶消								
2	フレンジ	鋼板 $\cdot t1.0$	1	白艶消								
1	取付板	亜鉛鋼板 $\cdot t1.5$	1									

