

口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半剥15mm

2-5×10取付用穴

φ20電源用穴

φ121

69

84

67

5×19取付用穴

取付板寸法詳細

キャプタイヤコード

0.75mm²×2

(黒色)

E26：磁器ソケット

(600~1700)

(250)

(54)

(19)

(φ260)

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。換気天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	75	4.2

調光不可(詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)

特記事項

型番

() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

ERP7447B

・LED光源寿命40000時間

適合ランプ

LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra82
RAD-715L(LDA4L-G-E17)
口金：E17

球付

W・数

別表参照

尺度

器具質量

約 1.0 Kg

1/5

生産終了品

ENDO