



器具外 約600mm
2PNCT (1.25mm²) 3芯 φ10.5 黒

可動範囲 (S=1/10)

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
3209	55.3

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.08847m²
側面：0.02089m²

広角配光タイプ

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	592	58
		200	317	57
		242	281	57

11	電源BOX	アルミダイキャスト	1	マトリック社(シルバー-マトリック)
10	本体	アルミダイキャスト	1	マトリック社(シルバー-マトリック)
9	LEDモジュール		1	RM3640W-120NHP1
8	アーム	アルミダイキャスト	1	マトリック社(シルバー-マトリック)
7	電源ユニット		1	
6	前面カバー	P C	1	透 明
5	LEDレンズ	アクリル	1	
4	ツマミ	アルミダイキャスト	2	マトリック社(シルバー-マトリック)
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
2	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ
1	枠	アルミダイキャスト	1	マトリック社(シルバー-マトリック)

特記事項	型番
・電源内蔵(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65)・任意方向取付可能 ・設計寿命：約40,000h	ERS3204S
適合ランプ	
球付 R-36 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra70	
W・数	尺 度
-	1/6
器具質量	
約 4.8 Kg	

承認 検印 作成
生産終了品
井崎 昌

