



定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
1328	55.1

ベース配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	244	24.1
		200	128	23.5
		242	123	23.8

部品名	材質・素材厚	数量	備考
9 六角ボルト	SUS・M6	2	
8 取付金具	SUS・t1.5	2	
7 六角穴付きボルト	SUS・M4	8	呼び 3
6 パッキン	EPDM	2	黒
5 前面カバー	強化ガラス・t3.8	1	透明
4 電源装置		1	
3 LEDモジュール	アクリル/アルミ	1	L20L-H30B
2 本体	アルミ	1	マトリック仕(シルバーマトリック)
1 側面カバー	アルミダイキャスト	2	マトリック仕(シルバーマトリック)

特記事項
・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
・防雨形 (IP65)
・メンテナンスLEDユニット: ERX9030SA
・設計寿命: 約40,000h

型番
ERS3309SA

適合ランプ
LEDラインユニット
電球色タイプ (3000K)
L20L-H30B
消費電力 24.1W Ra85

承認 検印 作成
生産終了品

器具質量	W・数	尺度
約 4.7 Kg	-	1/5

