



レクタングル配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	118	11.7
		200	62	11.3
		242	58	11.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	六角ボルト	SUS・M6	2	
8	取付金具	SUS・t1.5	2	
7	六角穴付きボルト	SUS・M4	8	呼び 3
6	パッキン	EPDM	2	黒
5	前面カバー	強化ガラス・t3.8	1	透明
4	電源装置		1	
3	LEDモジュール	アクリル/アルミ	1	
2	本体	アルミ	1	メリック社(シバメリック)
1	側面カバー	アルミダイキャスト	2	メリック社(シバメリック)

特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防雨形 (IP65) ・LED交換不可 ・設計寿命: 約40,000h	型番 <b>ERS3311SC</b>
適合ランプ LEDラインユニット 電球色タイプ (3000K) L10M-T830V Ra85	承認 検印 作成 三 嶋 島 沢 田 山
器具質量 約 2.8 Kg	尺度 1/5

