



定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
458	50.8

中角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

14	フレンジ	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)
13	アーム	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)
12	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)
11	キャップ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取付板	SUS304・t1.2	1	
8	本体	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)
7	パッキン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調整ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM0540M1-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明
1	カバー	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

※受圧面積 正面：0.01320m²
側面：0.01809m²

首振可能範囲 (S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	164	9.0
		200	113	9.0
		242	103	9.3

特記事項
・電源ユニット付 (100-242V) ・調光不可
・任意方向取付可能
・防雨形
・設計寿命 約40,000h

型番
ERS3314S

適合ランプ
球付
R-5 LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
Ra70

承認・検印・作成
生産終了品
井崎工

W・数	-	尺度	
器具質量	約 1.2 Kg	1/4	