



※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットが干渉し、首振り角度が変わる場合があります。
 ※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

中角配光タイプ

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	
9	LEDレンズ	アクリル	1	
8	LEDモジュール		1	RM07S35M3-400H4P1
7	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
6	フード	アルミダイキャスト	1	黒艶消
5	リング	アルミダイキャスト	1	黒艶消
4	取付パネ	ステンレス	2	
3	灯体	アルミダイキャスト	1	黒艶消
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒艶消
1	電源ユニット		1	RX-136N
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	143	14.2
		200	78	14.0
		242	76	14.1

※照明器具の近くで高出力無線機を使用した場合、ちらつきや消灯などの誤動作をすることがあります。携帯電話などでは誤動作することはありません。また、誤動作した場合でも、照明器具の安全性や寿命には影響ありません。なお、誤動作により消灯したままの場合は、一旦電源を遮断し、しばらくしてから電源を再投入してください。

特記事項
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・近接照射限度 0.3m
 ・設計寿命 約40,000h

型番
ERS3698BA

適合ランプ
 球付
 Rs-7 LEDモジュール
 温白色タイプ (3500K)
 Ra85

W・数
 -

器具質量
 合計：約0.6Kg (灯器具：約0.3Kg
 電源ユニット：約0.3Kg)

尺度
 1/3

承認 検印 作成
生産終了品

ENDO