



※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットと干渉し、首振り角度は変わる場合があります
 ※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	198	19.4
		200	103	19.0
		242	90	19.1

部品名	材質・素材厚	数量	備考
11 落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	
10 LEDモジュール		1	CMS1440W-400NHP1
9 リングパネ	鋼線・φ1.5	1	黒色クロメート
8 レンズユニット	P C	1	白 / 透明
7 フード	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
6 リング	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
5 取付パネ	ステンレス	2	
4 目隠しカバー	鋼板・t0.8	1	黒 艶 消
3 モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
2 ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
1 電源ユニット		1	RX-208N

<p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 約40,000h 	<p>型番</p> <p>ERS3949B</p>
<p>適合ランプ</p> <p>球付</p> <p>1400TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82</p>	<p>承認・検印・作成</p> <p>生産終了品</p> <p>西沢工</p>
<p>器具質量</p> <p>合計：約0.7Kg (灯器具：約0.4Kg 電源ユニット：約0.3Kg)</p>	<p>尺度</p> <p>1/3</p> <p>ENDO</p>