



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- ・位相制御式の調光回路で使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。
- ・配線ダクトレール取付専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。  
(壁面取付・1.8m以下への設置・床面でのご使用はできません。)
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。  
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (広角配光タイプ)		
9	フ - ド	アルミダイキャスト	1	白艶消/内面 黒艶消	AC100	50/60	278	27.7	ERS4331WB		
8	レンズユニット	P C	1	白 / 透明							
7	LEDモジュール		1		特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			承認 検印 作成			
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消							
5	灯 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	適合ランプ 2400TYPE LEDモジュール アパレルホワイト (3500K) Ra96			三 沢 村 山 村 山			
4	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消							
3	電 源 ケ - ス	P C	1	白 艶 消	W・数 -			尺 度 1 / 4			
2	ダクトプラグレバー	P A	1	白							
1	着 脱 レ バ -	P A	1	白	器具質量 約 1.3 Kg						
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							