



オプション (別売)	
取付方法は、取扱説明書をご参照ください。	
・ハニカムルーバー	RB-486B
・スプレッドレンズ	RB-492F
・ディフュージョンレンズ	RB-489F

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。(壁面・床面でのご使用はできません。)
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

* LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				
10	9	8	7	6
カバ ー	PC	1	白艶消	
LEDレンズ	PC	1		(交換不可)
LEDモジュール		1	白艶消(内面:黒艶消)	
フ ー ド	アルミダイキャスト	1	白艶消	
本 体	アルミダイキャスト	1	白艶消	
LED電源		1		
ア ー ム	アルミダイキャスト	1	白艶消	
ダクトプラグ	PC	1	白	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	238	23.3
特記事項 ・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			
適合ランプ	2400TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(3500K) Ra96		
器具質量	約 1.0 Kg	尺 度 1/4	

生産終了予定品

